



耐熱フレコンバッグ

Heat-resistant flexible container bag

①投入口排出口両半開タイプ
HRT-1H550-1L550-h1130



②排出口半開タイプ
HRT-1L580-h1130



耐熱温度 250度!

ガラス
繊維製

角型
のみ

1t
対応

- 焼却灰の運搬・保管
- 高温商品の運搬・保管
- 高温エリアの運搬・保管
- その他、過酷な状況下での使用

ご確認下さい



耐熱バッグは
受注生産品です

価格・納期はお問合せ下さい

商品名	耐熱フレコンバッグ	
	① 投入口排出口両半開タイプ	② 排出口半開タイプ
型式	HRT-1H550-1L550-h1130	HRT-1L580-h1130
品番	HRT-1H550-1L550-h1130	HRT-1L580-h1130
投入口	半開	全開
排出口	有り(半開)	有り(半開)
サイズ(mm)	W950×D950×H1130	W950×D950×H1130
最大容量	約 1.0m ³	約 1.0m ³
耐荷重	1,000 kg	1,000 kg
耐熱温度	250℃	250℃
素材	ガラスクロス	ガラスクロス

ご使用上の注意

使用前点検 使用前に必ず各部の点検を行い安全を確認してください。

荷役作業 吊り荷の下に絶対に入らないようにしてください。片吊りにならないよう均等に吊り上げてください。

重機作業 クレーンやフォークリフトなど重機で吊り上げる際は、偏荷重がかからないようにゆっくり操作してください。また、フォークリフトでの使用はアタッチメントや保護材を使用し、吊り部を傷つけない様にしてください。

排出作業 排出時は特に慎重かつ安全作業に留意してください。

内容物 鋭利な物や反応性化学物質等の投入は避けてください。重量は最大荷重の範囲内で使用してください。

保管 直射日光や水分を避け、シートやパレットなどで保護してください。長期の屋外設置・保管は材質の劣化を招きますので避けてください。



本社 〒599-8241 大阪府堺市中区福田 903 番地
TEL:072-235-0310 FAX:072-235-2229

TEL:0120-35-0228 FAX:0120-35-7229

東京営業所 〒142-0043 東京都品川区二葉 2-21-9-203
TEL:03-6426-2325 FAX:03-6426-2533

TEL:0120-893-071 FAX:0120-893-072

フリーダイヤル

■本カタログの製品は予告なく変更する場合があります。

● お近くの営業所にお問い合わせください。

見野山営業所 〒599-8243 大阪府堺市見野山 44 番地
TEL:072-235-7835 FAX:072-235-7836

TEL:0120-01-7835 FAX:0120-01-7836

福岡営業所 〒838-0821 福岡県朝倉郡筑前町上高場 1802-2
TEL:0946-24-6700 FAX:0946-24-6702

TEL:0120-333-689 FAX:0120-888-400

フリーダイヤル



環流ドットコム

検索